Configurar correctamente el IIS en Windows 7 64b



Introducción

De forma predeterminada, los sitios ASP clásico no se ejecutará en IIS 7.5 en Windows 7, ya que de estar en la plataforma de 64 bits y ASP Clásico programado para ejecutarse en 32 bits.

Me encontré con un problema con un sitio web ASP clásico que puedo montar en mi localhost que hace uso de una base de datos Microsoft Access. En la mayoría de los casos, ASP no está configurado por defecto con IIS 7.5. Esta página le dará los 3 pasos que seguí para configurarlo y para que mi sitio en marcha y funcionando de nuevo.

Uso del Código

Paso 1 - Habilitar ASP

> Panel de Control Inicio - -> Programas y características -> Vuelta Ventanas o desactivar las características. Asegúrese de que ASP está marcada.

Windows Features	
Turn Windows features on or off	0
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A f the feature is turned on.	illed box means that only part of
Games Indexing Service Internet Explorer 8 Internet Information Services FTP Server Web Management Tools World Wide Web Services World Wide Web Services NET Extensibility INET Extensibility ISAPI Extensions ISAPI Filters Server-Side Includes V Common HTTP Features V Health and Diagnostics V Security	
Internet Information Services Hostable Web Core Media Features Microsoft .NET Framework 3.5.1	
Microsoft Message Queue (MSMQ) Server	• OK Cancel

Paso 2 - Crear Nueva AppPool para ASP

> Panel de Control Inicio - -> Herramientas administrativas - Administrador de IIS>. Grupos de aplicaciones -> Agregar grupo de aplicaciones.

asp2	
.NET <u>F</u> ramework version:	
.NET Framework v2.0.50727	+
<u>M</u> anaged pipeline mode: Classic v	
Ctart application page inte	a adiatah i
<u>Start application pool imr</u>	nediately

Haga clic derecho sobre su recién creado aplicación Pool -> Configuración avanzada. Set "Habilitar aplicaciones de 32 bits" a true.

v2.0	
True	
Classic	
asp2	=
1000	
True	
0	
NoAction	
5	
False	
4294967295	
ApplicationPoolIdentity	
20	
False	
1	
True	-
	True Classic asp2 1000 True 0 NoAction 5 False 4294967295 V 20 False 1 True

Paso 3 - Configuración de sitios

Crear nuevo su sitio web en IIS. Asegúrese de que utiliza su recién creado AppPool. Esto se puede establecer por ir a las Opciones avanzadas de su sitio web.

	(General)		
	Application Pool	asp2	
	Bindings	http:*:2001:	
	ID	3	
	Name		
	Physical Path		
	Physical Path Credentials		
	Physical Path Credentials L	ogon 1 ClearText	
	Start Automatically	True	
Ξ	Behavior		
Ŧ	Connection Limits		
	Enabled Protocols	http	
Ŧ	Failed Request Tracing		
PI [u	hysical Path Credentials Isername, password] Creder	itials for the user identity that should be	
im	anerconated when accessing	the physical path for the virtual directory.	

Una página de error por defecto está configurado para manejar los errores que pueden ocurrir cuando el sitio esté en funcionamiento.

Si bien esto puede ser grande en un entorno real, para el desarrollo y la depuración es posible que desee ver los errores reales.

Antes de IIS 7.5, usted acaba de tener que apagar "http Mostrar mensajes de error" en la configuración del navegador, pero ahora hay que especificarlo en las propiedades de su sitio web ASP.

Seleccione las Propiedades de ASP de su sitio web y luego proceder a establecer la depuración de Propiedades -> "Enviar errores en el navegador" para VERDADERO.

Usted también debe establecer Comportamiento -> "Habilitar rutas de acceso primarias" para VERDADERO. Esto permitirá el uso de ".." encuentran comúnmente en aplicaciones ASP

en Help			
eni	A 199		Actions
	ASP ASP		By Arab
			By Cancel
Application Pools	Visibly friendly furnes •		O Hale
Sites	El Setuvior		College Herity
Default Web Site	Code Page		
	Enable sumering	Hue	
	Enable Chursed seconding	19th	
	Engle Hills Faller		
	Enable Farence Faren	Inde	
	Us cames properties		
	Restart On Confin Channel	The	
	D Completing	- HVE	
	O Comparison		
	Calculate Line Mumbers	Tra	
	Fatch COAL Component Exceptions	Text	
	Easthle (Text) cide Dehumann	Edite .	
	Enable Los Four Lessonth	The	
	Enable Server-side Debugging	Faire	
	Los forma to NT Los	Taba	
	Run On End Functions Anonymously	The	
	Script Error Message	An error occurred on the server when processing the URL Please contact the syste	
	Send Errora To Browser	True	
	Script Language	VBScript	
	El Services		
	Caching Properties		
	Debugging Properties Properties related to debug settings		

YAPA

Como Solucionar ADODB.Connection error '800a0e7a' en Vista y 7 64 Bits

ADODB.Connection error '800a0e7a'

No se encontró el proveedor especificado. Es posible que no esté instalado correctamente.

Para solucionar ese error de conexión que se presenta en una maquina con Windows Vista 64 bits y IIS 7 en una aplicación ASP clásica la solución consiste en los siguientes pasos:

Ir a la consola de Administración de IIS (Panel de Control -> Herramientas Administrativas -> Administrador de Internet Information Services (IIS))

Buscamos el Grupo de Aplicaciones (Application Pool) en el cual corre nuestra aplicación

Seleccionar con clic derecho y marcar "Opciones Avanzadas"

Poner en True la propiedad "Habilitar Aplicaciones de 32 Bits"

Reiniciar el Grupo de Aplicaciones

Constant and a second and a second				
Archivo Ver Ayuda				
Grupos de aplicaciones	Grupos de aplicaciones Esta página permite ver y administrar la lista de grupos de aplicaciones del servid Los grupos de aplicaciones están asociados a procesos de trabajo, contienen una más aplicaciones, y proporcionan aislamiento entre aplicaciones. Filtro:			
	Nombre	Estado	Versión de .NET Framework	
	Classic .NET AppPool	Iniciado Iniciado	v2.0 v2.0 Sin código administrado	
Configuración avanzada	and the state	Include		
E (General)				
Habilitar aplicaciones de 32 bits	True			
Inicio automático	True			
Longitud de cola	1000			
Modo de canalización administrad	a Classic		=	
Nombre	Prove and a second			
Versión de .NET Framework	Sin código admin	istrado		